
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

ADRES INWESTYCJI : CHRZANÓW UL. SOKOŁA 19
INWESTOR : ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO
ADRES INWESTORA : 32-500 CHRZANÓW ; UL. SOKOŁA 19
BRANŻA : remontowo budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Piotr Pawletta
DATA OPRACOWANIA : 2021-08

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2021-08

Data zatwierdzenia

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1 Część biurowa poddasze					
1.1 Roboty ogólne część biurowa poddasza					
d.1.1.1	1 Demontaż stropu w miejscu schodów	m ²	6.720		
d.1.1.1	2 Wykucie gniazd o głębokość 1 ceg. w ścianach z cegieł na prawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd.	3.000		
d.1.1.1	3 Dostarczenie i montaż kształowników stalowych dla ramy stropu zabezpieczonych zg z PT dla otworu w stropie na schody	kpl	1.000		
d.1.1.1	4 Malowanie : elementy stalowe konstrukcji stropu zabezpieczyć ppoż poprzez malowanie	kpl	1.000		
d.1.1.1	5 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek	szt.	3.000		
d.1.1.1	6 Schody	kpl	1.000		
d.1.1.1	7 Balustrady schodowe o wys. 1,1m i maksymalnym prześwicie pomiędzy elementami wypełnienia balustrady 0,12m, ocynkowane malowane proszkowo klatka schodowa zg. PT	m	14.200		
Razem dział: Roboty ogólne część biurowa poddasza					
1.2 Posadzki					
d.1.2	8 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr 18 cm OSB niepalne	m ²	133.537		
d.1.2	9 Ułożenie ekranu zabezpieczającego z folii paroizolacyjnej	m ²	133.540		
d.1.2	10 Podłoga z płyt OSB 18 mm	m ²	133.540		
d.1.2	11 Posadzki z paneli podłogowych	m ²	133.540		
Razem dział: Posadzki					
1.3 Gruz					
d.1.3	12 Usunięcie z budynku gruzu	m ³	2.500		
d.1.3	13 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	2.500		
d.1.3	14 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³	2.500		
d.1.3	15 Koszt przyjęcia gruzu na wysypisko	m ³	2.500		
Razem dział: Gruz					
Razem dział: Część biurowa poddasze					
2 Dach					
2.1 Dach całość					
d.2.1	16 Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej - dla mocowania okien do krokwi stosować należy dwa prostopadłe do krokwi wymiany o przekroju 14x14(cm). Długość w zależności od sytuacji każdorazowo dopasować do światła między nośnymi krokwiami. Przestrzegać zasady- długość wymiarów ma być mniejsza od światła między krokwiami o +/- 1 cm. Mocowanie wymiarów do krokwi wygiętymi do kąta 90 stopni blachami perforowanymi(ocynk) i gwoździami ciesielskimi. Klasa drewna wymiarów C24.	m	108.000		
d.2.1	17 Osadzenie okien w połaci dachowej o wymiarach min. 78x160cm (materiał Inwestora)	szt	12.000		
d.2.1	18 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	1.500		
d.2.1	19 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³	1.500		
d.2.1	20 Koszt przyjęcia gruzu na wysypisko	m ³	1.500		
Razem dział: Dach całość					
Razem dział: Dach					
3 Elewacja					
d.3	21 Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	193.460		
d.3	22 Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m ²	193.460		
d.3	23 Ocieplenie (wyprawa tynkarska silikonowa); płyty z wełny mineralnej gr. 2 cm na ścianach	m ²	193.460		
d.3	24 Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 10 m	m ²	193.460		

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
25 d.3	Czas pracy rusztowań	mg	55.000		
26 d.3	Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV EI 60 nieotwieralne (z klamką tylko do mycia) o wymiarach 164/188 - kolor biały.	m ²	6.166		
27 d.3	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowytadowczymi na odległość do 1 km	m ³	1.500		
28 d.3	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowytadowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³	1.500		
29 d.3	Koszt przyjęcia gruzu na wysypisko	m ³	1.500		
Razem dział: Elewacja					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Część biurowa poddasze			
1.1		Roboty ogólne część biurowa poddasza			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0209-03 analogia	Demontaż stropu w miejscu schodów 1.5*4.48	m ² m ²	 6.720	
				RAZEM	6.720
2 d.1.1	KNR 4-01 0346-03	Wykucie gniazd o głębokość 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych 3	gniazd. gniazd.	 3.000	
				RAZEM	3.000
3 d.1.1	kalk. własna	Dostarczenie i montaż kształtowników stalowych dla ramy stropu zabezpieczonych zg z PT dla otworu w stropie na schody 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
4 d.1.1	kalk. własna	Malowanie : elementy stalowe konstrukcji stropu zabezpieczyć ppoż poprzez malowanie 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
5 d.1.1	KNR 4-01 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
6 d.1.1	kalk. własna	Schody 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
7 d.1.1	KNNR 2 1301-01	Balustrady schodowe o wys. 1,1m i maksymalnym prześwicie pomiędzy elementami wypełnienia balustrady 0,12m, ocynkowane malowane proszkowo klatka schodowa zg. PT 2.35+6.5+0.85+4.5	m m	 14.200	
				RAZEM	14.200
1.2		Posadzki			
8 d.1.2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr 18 cm OSB niepalne 4.64*3.55+5.88*3.55+2.89*5.24+8.25*5.02+4.94*5.02+1.41*5.88+1.41*4.64	m ² m ²	 133.537	
				RAZEM	133.537
9 d.1.2	KNR 0-15II 0517-01 analogia	Ułożenie ekranu zabezpieczającego z folii paroizolacyjnej 133.54	m ² m ²	 133.540	
				RAZEM	133.540
10 d.1.2	KNR 0-21 4007-03 analogia	Podłoga z płyt OSB 18 mm 133.54	m ² m ²	 133.540	
				RAZEM	133.540
11 d.1.2	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych 133.54	m ² m ²	 133.540	
				RAZEM	133.540
1.3		Gruz			
12 d.1.3	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu 2.5	m ³ m ³	 2.500	
				RAZEM	2.500
13 d.1.3	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km poz.12	m ³ m ³	 2.500	
				RAZEM	2.500
14 d.1.3	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 poz.12	m ³ m ³	 2.500	
				RAZEM	2.500
15 d.1.3	kalk. własna	Koszt przyjęcia gruzu na wysypisko poz.12	m ³ m ³	 2.500	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.500
2		Dach			
2.1		Dach całość			
16 d.2.1	KNR 0-15II 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej -dla mocowania okien do krokwi stosować należy dwa prostopadłe do krokwi wymiany o przekroju 14x14(cm) .Długość w zależności od sytuacji każdorazowo dopasować do światła między nośnymi krokwiami. Przestrzegać zasady- długość wymianów ma być mniejsza od światła między krokwiami o +/- 1 cm. Mocowanie wymianów do krokwi wygiętymi do kąta 90 stopni blachami perforowanymi(ocynk) i gwoździami ciesielskimi. Klasa drewna wymianów C24. 6*14+8*3	m		
			m	108.000	
				RAZEM	108.000
17 d.2.1	KNR 0-15II 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej o wymiarach min. 78x160cm (materiał Inwestora)	szt		
		12	szt	12.000	
				RAZEM	12.000
18 d.2.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		1.5	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
19 d.2.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 10	m ³	1.500	
		1.5		RAZEM	1.500
20 d.2.1	kalk. własna	Koszt przyjęcia gruzu na wysypisko	m ³		
		1.5	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
3		Elewacja			
21 d.3	KNR 0-17 2608-01 anlogia	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		193.46	m ²	193.460	
				RAZEM	193.460
22 d.3	KNR 0-17 2608-03 anlogia	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m ²		
		193.46	m ²	193.460	
				RAZEM	193.460
23 d.3	KNR AT-31 0403-01 anlogia	Ocieplenie (wyprawa tynkarska silikonowa); płyty z wełny mineralnej gr. 2 cm na ścianach	m ²		
		193.46	m ²	193.460	
				RAZEM	193.460
24 d.3	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m ²		
		193.46	m ²	193.460	
				RAZEM	193.460
25 d.3		Czas pracy rusztowań	mg		
		55	mg	55.000	
				RAZEM	55.000
26 d.3	KNR 0-19 0930-04	Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV EI 60 nieotwieralne (z klamką tylko do mycia) o wymiarach 164/188 - kolor biały.	m ²		
		1.64*1.88*2	m ²	6.166	
				RAZEM	6.166
27 d.3	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		1.5	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
28 d.3	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 10	m ³	1.500	
		1.5		RAZEM	1.500
29 d.3	kalk. własna	Koszt przyjęcia gruzu na wysypisko	m ³		
		1.5	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500