

Inwestycja: BUDOWA 10 STANOWISK POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
WRAZ Z UTWARDZENIEM POWIERZCHNI GRUNTU
W OBSZARZE DOJAZDU DO W/W STANOWISK
WRAZ Z INSTALACJAMI ZEWNĘTRZNYMI
Adres: Chrzanów, ul. Kalinowa 7
Nr działki: 337/71; jedn. ewid. 120303_4 Chrzanów; obręb 0002 - Kościelec
Inwestor: Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie sp. z o.o.
32-500 Chrzanów, ul. Sokoła 19

1.
Inwestycja stanowiąca przedmiot niniejszego projektu opracowana została na podstawie umowy z dnia xxxx. J
2.
Inwestycja dowiązuje się do realizacji parkingów towarzyszących przychodni oddanej do użytkowania w roku 2020.
3.
Projektuje się zespół 10 stanowisk dla samochodów osobowych. Przewidziano ich wzajemny układ tak by zachować większość istniejącej zieleni i wykorzystać fakt bliskości oświetlenia (istniejących parkingów i ciągu pieszego). Powierzchnię stanowisk postojowych stanowi kratka ażurowa betonowa.
Układ komunikacji podlegający utwardzeniu powierzchni gruntu w obszarze dojazdu do ww stanowisk nawiązuje i łączy się z fragmentem istniejącego układu komunikacji w północno – wschodnim narożniku zespołu parkingów. Powierzchnię, płaszczyznę utwardzonego dojazdu stanowi kostka betonowa. Kolor i rodzaj należy dostosować do analogicznej w istniejącej
Szczegóły w części drogowej.
4.
Odwodnienie terenu – powierzchni gruntu dojazdu – za pomocą kratki odwadniającej i instalacji kanalizacji deszczowej wpiętej do istniejącej studzienki kanalizacji zbiorczej.
Szczegóły w części instalacyjnej.
5.
Różnice terenu występujące w rejonie połączenia części istniejącej i projektowanej swoje największe wartości przyjmują na zewnętrznym łuku – należy tu przewidzieć nasyp ziemny i dokonać stabilizacji gruntu.
6. Drzewa i krzewy kolidujące z planowaną inwestycją winny być usunięte po uprzednim przeprowadzeniu odpowiedniej procedury administracyjnej.
Drzewa przewidziane do zachowania a znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu budowy należy – przed rozpoczęciem prac ziemnych – zabezpieczyć przed ew. uszkodzeniem.
7.
Oprawy oświetlenia należy dostosować do dwustronnego rozsyłu strumieni światła. Należy w tym celu zmienić główce opraw.
8.
Wszelkie prace budowlane należy przeprowadzić z zachowaniem zasad bhp, zgodnie ze sztuką budowlaną i pod nadzorem uprawnionych osób.
9.
Po zakończeniu prac budowlanych należy okoliczny teren przywrócić do poprzedniego stanu.

Opracowanie

Maciej Nitka, architekt IARP

Chrzanów, czerwiec 2021 r.